

Cristal Plus 500 FSR Low shrink

CODE 8722



Typologie

Eigenschaften

Handhabung

Für Hallen und auch großflächige Aufbauten geeignet.

Vertiefung

Seine ausgesprochen hohe Flächenstabilität und ein Materialschrumpfungsgrad von unter 1% prädestinieren dieses Produkt für besonders präzise und raffinierte Arbeiten. Sogar bei hohen Temperaturen perfekt für Seitenverschlüsse, Reißverschlüsse und Rollos geeignet. Seine optimale Transparenz, hohe UV-Undurchlässigkeit und geringe Kohäsion (Anti-Haftung) machen dieses Material zu einer innovativen und hochentwickelten Folie, die vielfältige Marktanforderungen erfüllt.

- Transparente PVC Folie
- Hochfrequenz schweißbar
- Heißluft schweißbar
- transparent

Anwendungen

Fenster, Pergolas, Feste Strukturen, Rollos, Wintergärten und Seitenverschlüsse

Vorgaben

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Gewicht ISO 2286-2	610 g/m ²
-----------------------	----------------------

Stärke	0.5 mm
--------	--------

Höhe Rollenlänge	140 cm
------------------	--------

Rollenlänge	50 /90 m
-------------	----------

Leistungsfähigkeit

Die Angaben zu den technischen Eigenschaften sind Richt- bzw. Durchschnittswerte und können von den tatsächlichen Werten am Endprodukt abweichen. Die Angaben bezüglich der Rollenlänge sind Richtwerte, die produktionsbedingten Anforderungen und somit Schwankungen

unterliegen können.

Die verwendeten Farben sind reine Beispiele und nicht verbindlich

Giofex Group S.r.l. © 2017